

RECOGEDORA ARRASTRADA C 380 T

La recogedora arrastrada C 380 T es ideal para la cosecha de aceitunas en empresas de pequeñas y grandes dimensiones . Sus características principales son: gran capacidad de aspiración desde el suelo y limpieza del producto recogido.



La máquina está dotada de tubos flexible que aspiran el producto del suelo, maniobrados por operadores sobre cúmulos o montines.

En petición es posible instalar sobre la máquina un recogedor lateral hidráulico que rinde la cosecha más fácil y veloz , evitando el uso de tubos manuales. Un sistema de selección limpia el producto de las impurezas y sucesivamente lo descarga en un remolque (hasta 1600Kg de capacidad) o en sacos.

Para obtener un rendimiento optimal de las recogedoras, se aconseja preparar el suelo por medio de picaduras, efectuando más pasajes durante el año y antes de la caída del producto en el suelo.



FICHAS TÉCNICAS

Largueza (mm)	4500	Accesorios en dotación	Tubos de aspiración, árbol de cardán, pistón hidráulico
Altura (mm)	2150	Accesorios en petición	Recogedor lateral hidráulico
Anchura (mm)	2450	Tubos de aspiración Diámetro/ Largueza	Ø 160mm / 10m
Peso (Kg)	1360	Capacidad de cosecha*	2000 Kg/h
Potencia requerida	80CV / 60kW		

* La capacidad de cosecha depende de la preparación del suelo y de la cantidad de producto caído al suelo.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS						
Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso KG	Potencia requerida	Acceso- rios	Longitud/ Diámetro tubo
4500	2150	2450	1360	80- HP/60kW	Junto de cardán y tubo de aspira- ción	10- m/160mm

