



FACMA[®]



Trinciasarmenti per la lavorazione del terreno
Mulchers for the soil working

TR GR/VPE

**Martello/Hammer
VPE**



	Ingombro Encumbrance	Lunghezza Length	Altezza Height				Martelli Hammers 	Peso Weight 	P.d.F. T.d.f. P.T.O.
				CV	kW	Tractor Kg			
	A (cm)	B (cm)	H (cm)	HP	kW	Kg	n°	Kg	PTO

GR / VPE 160	175	190	95	70/120	52/88	2200	10 VPE	570	540
GR / VPE 200	215	190	95	80/120	59/88	2200	14 VPE	650	540

Equipaggiamento standard	Standard equipment
<ul style="list-style-type: none"> - Attacco universale a 3 punti ISO di 2° categoria - Gruppo moltiplicatore pdf 540 giri/min, in posizione interna al corpo macchina con ruota libera - Spostamento laterale a parallelogramma con doppio martinetto idraulico - Snodo di rotazione e bracci parallelogramma montati su boccole lubrificate - Cuscinetti del rotore interni al telaio - Possibilità di registrare l'altezza di lavoro, in modo da poterla utilizzare come una normale trincia. - Conforme alla norma PrEN 17106-4-1:2017, prove di lancio e stabilità ampiamente superate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal three point linkage ISO cat.2 - 540 RPM PTO gearbox with overrun clutch positioned inside the machine casing, with free wheel. - Lateral parallelogram displacement with double hydraulic cylinders. - Rotation joint and arms mounted on lubricating bushes. - Rotor bearings inside the frame. - Possibility to adjust the working height, for using it as a normal mulcher. <p>Conformity with law PrEN 17106-4-1:2017, stability and throwing tests widely passed</p>



La trincia laterale sbanchinatrice TR 160 GR/VPE è particolarmente indicata per la trinciatura di baulature sotto chioma su frutteti ed anche per la pulizia di argini, fossi, sponde di canali.

Il vantaggio di avere una doppia posizione idraulica permette di raggiungere angoli estremi.

L'ampia escursione del braccio, inoltre, consente di portare la macchina completamente fuori dalla carreggiata del trattore, rendendo così la trincia indipendente e perfettamente in grado di seguire l'inclinazione del terreno.

Cofano in lamiera anti-usura domex, acciaio strutturale alto resistenziale. E' indicato per la trinciatura di erba, sarmenti, residui di potatura e pietre muovibili fino a 12 cm di diametro.



The lateral offset mulcher TR 160 GR/VPE is particularly suggested for cutting under-tree ridges on fruit orchards and to clean verges, banks of canals, ditches and dikes.

The advantage of having a double hydraulic position allows reaching extreme angles.

Moreover, the large excursion of the arm allows you to put the machine completely outside the tractor's track, making the mulcher independent and perfectly able to follow the ground inclination.

Bonnet in anti-wear domex iron, structural steel with high resistance. It is suggested for cutting grass, pruning residues and movable stones until 12 cm of diameter.

